

GLASS CARE KIT

Ochrona przeszkleń i szklanych elewacji

01 Opis produktu i działanie

Zestaw do odtłuszczania i hydrofobowego zabezpieczania szkła. CLEAN przygotowuje umytą powierzchnię, a COAT ułatwia późniejsze usuwanie zabrudzeń i ogranicza zwilżanie szkła. Działanie hydrofobowe zmienia sposób zwilżania zgodnej powierzchni przez wodę. Równomierna aplikacja i usunięcie nadmiaru pomagają zachować przejrzystość szkła. Przygotowanie podłoża ma zasadnicze znaczenie dla równomiernego związania zabezpieczenia. Ochrona ułatwia bieżącą pielęgnację, lecz nie usuwa minerałów zawartych w wodzie. Pozostające krople mogą nadal wysychać i pozostawiać osad wymagający mycia. Produkt nie wypełnia zarysowań i nie odwraca trwałych uszkodzeń szkła.

02 Zastosowanie i podłoża

Zgodne szyby i szkło elewacyjne, szkło szklarni oraz ogrodów zimowych. Powłoki specjalne i szkło techniczne wymagają potwierdzenia zgodności.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Dwa składniki: CLEAN i COAT; zawierają propan-2-ol
Efekt wizualny	Przejrzysta powłoka hydrofobowa
Orientacyjne zużycie	5–10 ml/m² samej powłoki
Orientacyjna wydajność	Okolo 100–200 m²/l samej powłoki
Warstwy / kolejność	CLEAN, następnie cienka aplikacja COAT
Metoda nanoszenia	Ściereczka lub odpowiedni mop; osobne akcesoria
Ochrona przed wodą	Minimum 6 godzin
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie dotyczy samej powłoki. Ilości preparatu przygotowującego nie dodaje się do objętości impregnatu przy obliczaniu powierzchni.

GLASS CARE KIT

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Sprawdź zgodność.** Ustal rodzaj szkła lub ceramiki i istniejącej powłoki. Wykonaj próbę całego procesu na małym, mało widocznym fragmencie.
- 2. Przygotuj stanowisko.** Zapewnij wentylację i osłoń elementy nieobjęte zabiegiem. Używaj czystych, osobnych akcesoriów do przygotowania, nanoszenia i polerowania.
- 3. Oczyszcz i odtłuść.** Umyj i dokładnie wysusz szkło. Nanieś CLEAN na czystą ściereczkę lub mop i odtłuść powierzchnię. Nie pracuj w silnym słońcu ani na nagrzanym szkłe.
- 4. Nałóż i wykończ powłokę.** COAT rozprowadzaj osobnym aplikatorem na odcinkach 1–2 m² i poleruj w ciągu 2 minut. Ewentualne smugi koryguj CLEAN zgodnie z instrukcją zestawu.
- 5. Pozostaw do związania.** Po aplikacji zapewnij minimum 6 godzin bez deszczu i zamoczenia powierzchni.
- 6. Pielęgnuj powierzchnię.** Zbieraj świeżą wodę i osady. Myj łagodnie środkiem zgodnym z powłoką. Hydrofobizacja nie usuwa minerałów z wody i nie zwalnia z czyszczenia.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie stosować na plastiku, gumie, poliwęglanie ani metalu. Powłoki fabryczne wymagają potwierdzenia zgodności. Preparat nie usuwa kamienia i nie naprawia rys; nie zastępuje regularnego mycia. Stan zabezpieczenia oceniał na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Nie palić; usunąć źródła ciepła, iskry i otwarty ogień. Stosować na zewnątrz lub przy skutecznej wentylacji. Unikać wdychania par i aerozolu. Używać rękawic i okularów ochronnych. W razie wdychania przenieść na świeże powietrze; przy złym samopoczuciu skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. W oryginalnym, szczelnym opakowaniu, pod zamknięciem, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Z dala od źródeł zapłonu i poza zasięgiem dzieci. Zakres temperatur zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.