

GRANIT PROTECT

Hydro- i oleofobowa ochrona granitu

01 Opis produktu i działanie

GRANIT PROTECT pomaga ograniczyć wnikanie wody, tłuszczów i zabrudzeń spożywczych w granit. Bezbarwne zabezpieczenie nie służy do nadawania mokrego efektu ani tworzenia lakierowanej powłoki. Ograniczenie zwilżania ułatwia usuwanie świeżych zabrudzeń z odpowiednio dobranego podłoża. Zabezpieczenie nie oznacza nieograniczonej odporności na każdą substancję palącą. Rozlane płyny należy zbierać możliwie szybko, bez pozostawiania ich do wyschnięcia. Właściwe przygotowanie pozwala równomiernie rozprowadzić preparat na całej powierzchni. Na gładkich materiałach szczególne znaczenie ma kontrola dawki i usunięcie nadmiaru. Produkt nie usuwa już utrwalonych plam ani nie naprawia uszkodzeń mechanicznych.

02 Zastosowanie i podłoża

Granitowe blaty, parapety, posadzki, schody, nagrobki, pomniki oraz zgodny granit łupany i płomieniowany. Polerowane powierzchnie wymagają zebrania nadmiaru.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat hydro- i oleofobowy; zawiera propan-2-ol
Efekt wizualny	Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie
Orientacyjne zużycie	10–30 ml/m ² na warstwę; 20–60 ml/m ² łącznie
Orientacyjna wydajność	Około 16,7–50 m ² /l na 2 warstwy
Warstwy / kolejność	2 cienkie warstwy; odstęp minimum 30 minut
Metoda nanoszenia	Równomierny natrysk lub nanoszenie ręczne zgodnie z etykietą
Ochrona przed wodą	Około 4 godziny po aplikacji
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

GRANIT PROTECT

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Warunki temperaturowe sprawdź na aktualnej etykiecie. Zapewnij ochronę przed wodą: około 4 godziny po aplikacji.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwy.** 2 cienkie warstwy; odstęp minimum 30 minut. Na kamieniu polerowanym po naniesieniu przepoleruj powierzchnię czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym, usuwając pozostały płyn.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Chroń przed wodą i zabrudzeniem do zakończenia wymaganego schnięcia. Użytkowanie rozpocznij zgodnie z aktualną etykietą.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie stosować na podłożu zabrudzonym lub pokrytym niezgodną powłoką. Impregnat nie usuwa istniejących plam i nie zastępuje naprawy pęknięć ani izolacji przeciwwodnej. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Nie palić; usunąć źródła ciepła, iskry i otwarty ogień. Stosować na zewnątrz lub przy skutecznej wentylacji. Unikać wdychania par i aerozolu. Używać rękawic i okularów ochronnych. W razie wdychania przenieść na świeże powietrze; przy złym samopoczuciu skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. W oryginalnym, szczelnym opakowaniu, pod zamknięciem, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Z dala od źródeł zapłonu i poza zasięgiem dzieci. Zakres temperatur zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.