

KLINKIER WET

Mokry efekt na klinkierze i ceramice

01 Opis produktu i działanie

Impregnat podkreślający istniejący kolor klinkieru i ceramiki. Zapewnia efekt przyciemnienia oraz ogranicza nasiąkanie i wnikanie zabrudzeń. Intensywność zmiany barwy zależy od materiału i liczby warstw. Preparat podkreśla istniejącą barwę zamiast nadawać nowy kolor jak farba kryjąca. Intensywność przyciemnienia zależy od podłoża, jego chłonności i wcześniejszych zabezpieczeń. Równomierna aplikacja pomaga uzyskać spójny wygląd całej powierzchni. Zabrudzenia i pozostałości dawnych powłok mogą zakłócać wnikanie oraz efekt wizualny. Impregnacja nie uzupełnia startego pigmentu ani nie naprawia ubytków materiału.

02 Zastosowanie i podłoża

Klinkier, cegła, płytki ceglane, dachówka ceramiczna i zgodne donice ceramiczne. Mury, elewacje, ściany i odpowiednie posadzki po próbie.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat z żywicą polimerową w nośniku alifatycznym
Efekt wizualny	Mokry efekt; pogłębienie istniejącego koloru
Orientacyjne zużycie	50–100 ml/m ² według etykiety; zużycie całego zabiegu potwierdzić próbą
Orientacyjna wydajność	Okolo 10–20 m ² /l przy wskazanym zużyciu
Warstwy / kolejność	2 warstwy; odstęp minimum 30 minut
Metoda nanoszenia	Natrysk, pędzel lub wałek
Ochrona przed wodą	Okolo 5 godzin bez kontaktu z wodą
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

KLINKIER WET

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Warunki temperaturowe sprawdź na aktualnej etykiecie. Zapewnij ochronę przed wodą: około 5 godzin bez kontaktu z wodą.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** 2 warstwy; odstęp minimum 30 minut. Drugą warstwę nakładaj nie wcześniej niż po 30 minutach. Wzmacnia ona przyciemnienie. Narzędzia czyść środkiem wskazanym na etykiecie, nie wodą.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Chroń przed wodą i zabrudzeniem do zakończenia wymaganego schnięcia. Użytkowanie rozpocznij zgodnie z aktualną etykietą.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie jest farbą kryjącą. Próbę obejmującą obie warstwy oceń po wyschnięciu. Nie rozcieńczać wodą ani innymi substancjami; nie pozostawiać zacieków. Stan zabezpieczenia oceniał na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

W razie połknięcia NIE wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. Stosować rękawice, okulary i wentylację. Przechowywać pod zamknięciem, poza zasięgiem dzieci.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. W oryginalnym, szczelnym opakowaniu, pod zamknięciem, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Z dala od źródeł zapłonu i poza zasięgiem dzieci. Zakres temperatur zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.