

PAVING PROTECT

Hydrofobowa pielęgnacja bruku z naturalnym wykończeniem

01 Opis produktu i działanie

NANO-BAU PAVING PROTECT służy do impregnacji chłonnej kostki brukowej i zgodnych elementów betonowych. Ogranicza przyjmowanie wody oraz wnikanie zabrudzeń, dzięki czemu ułatwia utrzymanie nawierzchni. Preparat pozostawia naturalny wygląd bruku i zachowuje przepuszczalność pary wodnej. Właściwości STAY-CLEAN wspierają łatwiejsze czyszczenie. Ograniczenie zawilgocenia zmniejsza warunki sprzyjające porastaniu, lecz nie usuwa istniejących nalotów. Hydrofobizacja zmniejsza zwilżanie materiału od strony objętej zabiegiem. Dzięki mniejszemu nasiąkaniu ograniczony jest transport zabrudzeń wraz z wodą. Efekt zależy od chłonności, faktury i równomiernego przygotowania powierzchni.

02 Zastosowanie i podłoża

Podjazdy, chodniki, tarasy i ścieżki z chłonnej kostki betonowej, także barwionej. Starobruk, betonowe płyty, palisady, obrzeża oraz krawężniki. Kostka płukana z posypką po sprawdzeniu chłonności i próbie.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat hydrofobowy do podłoży mineralnych
Efekt wizualny	Bezbarwna ochrona; naturalny wygląd po próbie
Orientacyjne zużycie	100–150 ml/m ²
Orientacyjna wydajność	Okolo 6,7–10 m ² /l
Warstwy / kolejność	1 lub 2; druga wyłącznie „mokro na mokro”
Metoda nanoszenia	Natrysk, wałek lub pędzel
Temperatura aplikacji	Zgodnie z aktualną etykietą produktu
Ochrona przed wodą	Minimum 6 godzin po aplikacji
Trwałość użytkowa	Do 5 lat, zależnie od podłoża i eksploatacji
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

Do całkowitego wyschnięcia; czas zależy od warunków i chłonności.

PAVING PROTECT

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: Zgodnie z aktualną etykietą produktu. Zapewnij ochronę przed wodą: minimum 6 godzin po aplikacji.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** 1 lub 2; druga wyłącznie „mokro na mokro”. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Do całkowitego wyschnięcia; czas zależy od warunków i chłonności.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie nakładać na brudne, wilgotne, niechłonne lub niezgodnie powleczone podłoże. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i dostępem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.