

SOLAR CARE KIT

Hydrofobowa ochrona szkła instalacji solarnych

01 Opis produktu i działanie

Zestaw do przygotowania i zabezpieczania zgodnych szklanych powierzchni paneli i kolektorów. CLEAN odtłuszcza umyte szkło, a COAT ułatwia utrzymywanie go w czystości. Preparaty stosuje się oddzielnie. Działanie hydrofobowe zmienia sposób zwilżania zgodnej powierzchni przez wodę. Równomierna aplikacja i usunięcie nadmiaru pomagają zachować przejrzystość szkła. Przygotowanie podłoża ma zasadnicze znaczenie dla równomiernego związania zabezpieczenia. Ochrona ułatwia bieżącą pielęgnację, lecz nie usuwa minerałów zawartych w wodzie. Pozostające krople mogą nadal wysychać i pozostawiać osad wymagający mycia.

02 Zastosowanie i podłoża

Dopuszczone szkło paneli fotowoltaicznych, kolektorów płaskich i rurowych, szklarni i elewacji. Przed pracą sprawdzić zgodność z fabrycznymi powłokami i instrukcją producenta instalacji.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Zestaw CLEAN + COAT; powłoka na bazie związków krzemu
Efekt wizualny	Przezroczyste wykończenie hydrofobowe
Orientacyjne zużycie	Okolo 10 ml/m ² składnika COAT
Orientacyjna wydajność	Okolo 100 m ² /l COAT; zestaw 250 + 250 ml: okolo 25 m ²
Warstwy / kolejność	Odtłuszczenie CLEAN, następnie równomierna aplikacja COAT
Metoda nanoszenia	Czysta ściereczka lub właściwa nakładka mopa
Ochrona przed wodą	Minimum 6 godzin
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie dotyczy samej powłoki. Ilości preparatu przygotowującego nie dodaje się do objętości impregnatu przy obliczaniu powierzchni.

SOLAR CARE KIT

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Sprawdź zgodność.** Ustal rodzaj szkła lub ceramiki i istniejącej powłoki. Wykonaj próbę całego procesu na małym, mało widocznym fragmencie.
- 2. Przygotuj stanowisko.** Zapewnij wentylację i osłoń elementy nieobjęte zabiegiem. Używaj czystych, osobnych akcesoriów do przygotowania, nanoszenia i polerowania.
- 3. Oczyszć i odtłuść.** Usuń zabrudzenia i pozostałości mycia; osusz szkło. Nie pracuj w ostrym słońcu ani na nagrzanej powierzchni. Zwilż ściereczkę lub mop CLEAN i odtłuść szkło.
- 4. Nałóż i wykończ powłokę.** Osobny aplikator zwilż COAT. Przecieraj równomiernie, zostawiając wilgotny ślad; gdy zanika, dodaj powłokę na aplikator. Ewentualne smugi koryguj CLEAN według instrukcji.
- 5. Pozostaw do związania.** Chronь przed opadami co najmniej 6 godzin. Przed dalszą obsługą instalacji przestrzegaj instrukcji jej producenta.
- 6. Pielęgnuj powierzchnię.** Zbieraj świeżą wodę i osady. Myj łagodnie środkiem zgodnym z powłoką. Hydrofobizacja nie usuwa minerałów z wody i nie zwalnia z czyszczenia.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie stosować na plastiku, gumie, poliwęglanie ani metalu. Powłoki fabryczne wymagają potwierdzenia zgodności. Preparat nie usuwa kamienia i nie naprawia rys; nie zastępuje regularnego mycia. Nie nanosić na ramy i uszczelki. Przestrzegać zasad obsługi instalacji oraz pracy na wysokości. Nie stanowi gwarancji wzrostu uzysku energii. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Zapewnić skuteczną wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par i aerozolu. Stosować ochronę według etykiet obu składników. Nie palić; pracować z dala od źródeł zapłonu. Nie mieszać preparatów. W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać je wodą; przy utrzymujących się objawach skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.