

WET-R10

Mokry efekt na barwionym betonie brukowym

01 Opis produktu i działanie

WET-R10 podkreśla barwę betonu i ogranicza nasiąkanie przygotowanej nawierzchni. Intensywność mokrego efektu należy ocenić na wyschniętej próbce reprezentującej cały podjazd lub taras. Preparat podkreśla istniejącą barwę zamiast nadawać nowy kolor jak farba kryjąca. Intensywność przyciemnienia zależy od podłoża, jego chłonności i wcześniejszych zabezpieczeń. Równomierna aplikacja pomaga uzyskać spójny wygląd całej powierzchni. Zabrudzenia i pozostałości dawnych powłok mogą zakłócać wnikanie oraz efekt wizualny. Impregnacja nie uzupełnia startego pigmentu ani nie naprawia ubytków materiału. O trwałości wykończenia decydują ekspozycja, ścieranie i późniejsza pielęgnacja.

02 Zastosowanie i podłoża

Zgodna kolorowa kostka betonowa oraz pigmentowane nawierzchnie wokół domu, na tarasach, ścieżkach i podjazdach.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat pogłębiający kolor
Efekt wizualny	Mokry efekt i ożywienie barwy
Orientacyjne zużycie	Okolo 130 ml/m² łącznie na 2 warstwy
Orientacyjna wydajność	Okolo 7,7 m²/l na cały zabieg
Warstwy / kolejność	2 warstwy; odstęp minimum 1 godzina
Metoda nanoszenia	Równomierny natrysk lub nanoszenie ręczne zgodnie z etykietą
Ochrona przed wodą	2–10 godzin; planować 10 godzin bez opadów
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbce, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

WET-R10

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Warunki temperaturowe sprawdź na aktualnej etykiecie. Zapewnij ochronę przed wodą: 2–10 godzin; planować 10 godzin bez opadów.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** 2 warstwy; odstęp minimum 1 godzina. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Chroń przed wodą i zabrudzeniem do zakończenia wymaganego schnięcia. Użytkowanie rozpocznij zgodnie z aktualną etykietą.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Do pigmentowanego, zgodnego betonu. Nie zastępuje farby i nie wyrównuje wszystkich przebarwień. Nie aplikować na wilgotną powierzchnię. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

W razie połknięcia NIE wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. Stosować rękawice, okulary i wentylację. Przechowywać pod zamknięciem, poza zasięgiem dzieci.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. W oryginalnym, szczelnym opakowaniu, pod zamknięciem, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Z dala od źródeł zapłonu i poza zasięgiem dzieci. Zakres temperatur zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.