KOSTKA BRUKOWA PŁUKANA

Impregnacja kostki z dekoracyjnym kruszywem

01 Opis produktu i działanie

NANOPRO do impregnacji kostki brukowej płukanej zabezpiecza nawierzchnie z posypką granitową. Formuła oparta na silanach nadaje właściwości hydrofobowe odpowiednio przygotowanemu podłożu. Ogranicza wnikanie wody i wspiera łatwiejsze czyszczenie, bez zamierzonej zmiany koloru czy lakierowanego wykończenia. Faktura odsłoniętego kruszywa wymaga dokładnego oczyszczenia zagłębień i równomiernego nanoszenia. System STAY-CLEAN wspiera bieżącą pielęgnację nawierzchni. Hydrofobizacja zmniejsza zwilżanie materiału od strony objętej zabiegiem. Dzięki mniejszemu nasiąkaniu ograniczony jest transport zabrudzeń wraz z wodą. Efekt zależy od chłonności, faktury i równomiernego przygotowania powierzchni.

02 Zastosowanie i podłoża

Kostka brukowa płukana, kostka i płyty tarasowe z posypką granitową, starobruk oraz zgodne betonowe krawężniki i palisady. Do podjazdów, tarasów i ścieżek. Beton zacierany wyłącznie po sprawdzeniu chłonności i zgodności.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Formuła oparta na silanach
Efekt wizualny	Bezbarwna ochrona; naturalny wygląd po próbie
Orientacyjne zużycie	70–100 ml/m²
Orientacyjna wydajność	Około 10–14,3 m²/l
Warstwy / kolejność	1 lub 2; druga wyłącznie „mokro na mokro”
Metoda nanoszenia	Natrysk, wałek lub pędzel
Temperatura aplikacji	Minimum +5°C
Ochrona przed wodą	Minimum 6 godzin po aplikacji
Trwałość użytkowa	Około 5 lat, zależnie od aplikacji i eksploatacji
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

Do całkowitego wyschnięcia; czas zależy od warunków i chłonności.

KOSTKA BRUKOWA PŁUKANA

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

1. Wykonaj próbę. Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.

2. Przygotuj podłoże. Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.

3. Zadbaj o warunki. Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: Minimum +5°C. Zapewnij ochronę przed wodą: minimum 6 godzin po aplikacji.

4. Nanieś równomiernie. Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.

5. Kontroluj warstwy. 1 lub 2; druga wyłącznie „mokro na mokro”. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.

6. Pozostaw do wyschnięcia. Do całkowitego wyschnięcia; czas zależy od warunków i chłonności.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie nakładać na brudne, wilgotne, niechłonne lub niezgodnie powleczone podłoże. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i dostępem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.