

WINDOWS PROTECTION

Zestaw do ochrony okien i fasad szklanych

01 Opis produktu i działanie

Dwuetapowy zestaw do przygotowania i hydrofobowego zabezpieczenia szkła. Środek nr 1 służy oczyszczeniu powierzchni, a preparat nr 2 tworzy powłokę ułatwiającą późniejsze usuwanie zabrudzeń. Działanie hydrofobowe zmienia sposób zwilżania zgodnej powierzchni przez wodę. Równomierna aplikacja i usunięcie nadmiaru pomagają zachować przejrzystość szkła. Przygotowanie podłoża ma zasadnicze znaczenie dla równomiernego związania zabezpieczenia. Ochrona ułatwia bieżącą pielęgnację, lecz nie usuwa minerałów zawartych w wodzie. Pozostające krople mogą nadal wysychać i pozostawiać osad wymagający mycia. Produkt nie wypełnia zarysowań i nie odwraca trwałych uszkodzeń szkła.

02 Zastosowanie i podłoża

Zgodne szkło okienne, przeszklenia oraz fasady szklane. Istniejące powłoki i dopuszczalne metody pielęgnacji sprawdzić u producenta szkła.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Dwa oddzielne preparaty: przygotowanie i nanopowłoka
Efekt wizualny	Zachowanie przejrzystości po prawidłowym wypolerowaniu
Orientacyjne zużycie	Dobierać do równomiernego pokrycia na próbie
Orientacyjna wydajność	Według etykiety wariantu i zużycia próbnego
Warstwy / kolejność	Etap nr 1, następnie cienka aplikacja środka nr 2
Metoda nanoszenia	Czysta ściereczka / mikrofibra; osobne akcesoria dla każdego etapu
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie dotyczy samej powłoki. Ilości preparatu przygotowującego nie dodaje się do objętości impregnatu przy obliczaniu powierzchni.

WINDOWS PROTECTION

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Sprawdź zgodność.** Ustal rodzaj szkła lub ceramiki i istniejącej powłoki. Wykonaj próbę całego procesu na małym, mało widocznym fragmencie.
- 2. Przygotuj stanowisko.** Zapewnij wentylację i osłoń elementy nieobjęte zabiegiem. Używaj czystych, osobnych akcesoriów do przygotowania, nanoszenia i polerowania.
- 3. Oczyszcz i odtłuść.** Dokładnie oczyść szybę środkiem nr 1 według instrukcji, używając odpowiednich ręczników papierowych. Szkło przed powłoką ma być czyste i suche.
- 4. Nałóż i wykończ powłokę.** Złóż mikrofibrę czterokrotnie i spryskaj czterokrotnie jedną jej stronę środkiem nr 2, zgodnie z instrukcją dozownika. Rozprowadź równomiernie i przepoleruj czystą mikrofibrą.
- 5. Pozostaw do związania.** Czas ochrony przed wodą i użytkowaniem sprawdź na aktualnej etykiecie konkretnego wariantu.
- 6. Pielęgnuj powierzchnię.** Zbieraj świeżą wodę i osady. Myj łagodnie środkiem zgodnym z powłoką. Hydrofobizacja nie usuwa minerałów z wody i nie zwalnia z czyszczenia.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie stosować na plastiku, gumie, poliwęglanie ani metalu. Powłoki fabryczne wymagają potwierdzenia zgodności. Preparat nie usuwa kamienia i nie naprawia rys; nie zastępuje regularnego mycia. Stan zabezpieczenia oceniał na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Zapewnić skuteczną wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par i aerozolu. Stosować ochronę według etykiet obu składników. Nie palić; pracować z dala od źródeł zapłonu. Nie mieszać preparatów. W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać je wodą; przy utrzymujących się objawach skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.