PAVING PROTECT

Naturalny wygląd bruku i mniejsze nasiąkanie

01 Opis produktu i działanie

NANOSTONE PAVING PROTECT jest bezbarwnym impregnatem do kostki brukowej, przeznaczonym do zachowania jej naturalnego charakteru. Ogranicza chłonięcie wody i zabrudzeń przenoszonych z wilgocią. Hydrofobowe zabezpieczenie ułatwia późniejsze zabiegi pielęgnacyjne na podjazdach, chodnikach i tarasach. Produkt nie jest przeznaczony do celowego przyciemniania kostki. Na kostce płukanej sprawdź w próbie reakcję zarówno spoiwa betonowego, jak i dekoracyjnego kruszywa. Hydrofobizacja zmniejsza zwilżanie materiału od strony objętej zabiegiem. Dzięki mniejszemu nasiąkaniu ograniczony jest transport zabrudzeń wraz z wodą. Efekt zależy od chłonności, faktury i równomiernego przygotowania powierzchni.

02 Zastosowanie i podłoża

Kostka betonowa, starobruk i kostka płukana z posypką. Betonowe obrzeża, palisady i krawężniki. Do podjazdów, miejsc postojowych, ścieżek, tarasów oraz stref wejściowych.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat hydrofobowy do podłoży mineralnych
Efekt wizualny	Bezbarwna ochrona; naturalny wygląd po próbie
Orientacyjne zużycie	100–140 ml/m²
Orientacyjna wydajność	Około 7–10 m²/l
Warstwy / kolejność	1 lub 2; druga wyłącznie „mokro na mokro”
Metoda nanoszenia	Natrysk, wałek lub pędzel
Temperatura aplikacji	Powyżej +5°C
Ochrona przed wodą	Minimum 6 godzin po aplikacji
Trwałość użytkowa	Do 5 lat, zależnie od przygotowania i użytkowania
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

Do całkowitego wyschnięcia; czas zależy od warunków i chłonności.

PAVING PROTECT

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

1. Wykonaj próbę. Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.

2. Przygotuj podłoże. Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.

3. Zadbaj o warunki. Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: Powyżej +5°C. Zapewnij ochronę przed wodą: minimum 6 godzin po aplikacji.

4. Nanieś równomiernie. Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.

5. Kontroluj warstwy. 1 lub 2; druga wyłącznie „mokro na mokro”. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.

6. Pozostaw do wyschnięcia. Do całkowitego wyschnięcia; czas zależy od warunków i chłonności.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie nakładać na brudne, wilgotne, niechłonne lub niezgodnie powleczone podłoże. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i dostępem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.