PAVING WET

Pogłębienie koloru barwionej kostki betonowej

01 Opis produktu i działanie

PAVING WET podkreśla barwę pigmentowanej nawierzchni i ogranicza jej nasiąkanie. Końcowy stopień przyciemnienia zależy od koloru betonu, chłonności i stanu powierzchni. Preparat podkreśla istniejącą barwę zamiast nadawać nowy kolor jak farba kryjąca. Intensywność przyciemnienia zależy od podłoża, jego chłonności i wcześniejszych zabezpieczeń. Równomierna aplikacja pomaga uzyskać spójny wygląd całej powierzchni. Zabrudzenia i pozostałości dawnych powłok mogą zakłócać wnikanie oraz efekt wizualny. Impregnacja nie uzupełnia startego pigmentu ani nie naprawia ubytków materiału. O trwałości wykończenia decydują ekspozycja, ścieranie i późniejsza pielęgnacja.

02 Zastosowanie i podłoża

Barwiona kostka betonowa i zgodne pigmentowane nawierzchnie na tarasach, ścieżkach i podjazdach, po próbie koloru.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat z efektem ożywienia koloru
Efekt wizualny	Mokry efekt; pogłębienie istniejącego koloru
Orientacyjne zużycie	Około 130 ml/m² łącznie na 2 warstwy
Orientacyjna wydajność	Około 7,7 m²/l na cały zabieg
Warstwy / kolejność	2 warstwy; odstęp minimum 30 minut
Metoda nanoszenia	Równomierny natrysk lub nanoszenie ręczne zgodnie z etykietą
Ochrona przed wodą	Około 2 godziny po aplikacji
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

PAVING WET

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

1. Wykonaj próbę. Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.

2. Przygotuj podłoże. Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.

3. Zadbaj o warunki. Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Warunki temperaturowe sprawdź na aktualnej etykiecie. Zapewnij ochronę przed wodą: około 2 godziny po aplikacji.

4. Nanieś równomiernie. Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.

5. Kontroluj warstwy. 2 warstwy; odstęp minimum 30 minut. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.

6. Pozostaw do wyschnięcia. Chroń przed wodą i zabrudzeniem do zakończenia wymaganego schnięcia. Użytkowanie rozpocznij zgodnie z aktualną etykietą.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie traktować jako farby ani preparatu do dowolnego kamienia. Sprawdzać zgodność z powłokami fabrycznymi. Różnice i stare plamy mogą pozostać widoczne. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.