IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Bezbarwne zabezpieczenie podjazdów i chodników

01 Opis produktu i działanie

SMARTBLOND IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ ogranicza wnikanie wilgoci w zgodną nawierzchnię betonową i ułatwia jej późniejsze utrzymanie w czystości. Właściwości STAY-CLEAN wspierają codzienną pielęgnację. Preparat przeznaczono do zachowania naturalnego koloru bruku, bez celowego uzyskiwania mokrego efektu. Prawidłowa aplikacja ogranicza nasiąkanie materiału. Impregnat nie usuwa istniejących plam i nie zastępuje naprawy nawierzchni ani jej regularnego czyszczenia. Ochrona działa na powierzchni prawidłowo dobranej do przeznaczenia preparatu. Zmniejszenie chłonięcia wody pomaga ograniczyć wnikanie przenoszonych przez nią zabrudzeń. Rzeczywiste zużycie wynika z porowatości oraz stopnia rozwinięcia faktury.

02 Zastosowanie i podłoża

Chłonna kostka betonowa i starobruk na podjazdach, chodnikach, placach oraz parkingach. Zgodne betonowe palisady i krawężniki po wykonaniu próby.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat hydrofobowy do podłoży mineralnych
Efekt wizualny	Bezbarwna ochrona; naturalny wygląd po próbie
Orientacyjne zużycie	Około 100–143 ml/m²
Orientacyjna wydajność	7–10 m²/l
Warstwy / kolejność	1 warstwa
Metoda nanoszenia	Równomierny natrysk
Temperatura aplikacji	Zgodnie z aktualną etykietą produktu
Ochrona przed wodą	Chronić do wyschnięcia i przez okres wskazany na etykiecie
Trwałość użytkowa	Ocena okresowa, zależnie od eksploatacji
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

Orientacyjnie około 1 godziny; warunki wpływają na tempo wysychania.

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

1. Wykonaj próbę. Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.

2. Przygotuj podłoże. Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.

3. Zadbaj o warunki. Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: Zgodnie z aktualną etykietą produktu. Zapewnij ochronę przed wodą: chronić do wyschnięcia i przez okres wskazany na etykiecie.

4. Nanieś równomiernie. Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.

5. Kontroluj warstwy. 1 warstwa. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.

6. Pozostaw do wyschnięcia. Orientacyjnie około 1 godziny; warunki wpływają na tempo wysychania.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie zaleca się do kostki płukanej ani z posypką. Na nietypowym lub wcześniej powlekanym bruku najpierw potwierdzić zgodność. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i dostępem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.