

# CERAMIKA, CEGŁA I KLINKIER

Hydrofobowe zabezpieczenie wyrobów z wypalanej gliny

## 01 Opis produktu i działanie

Wodny impregnat do ceramiki chłonnej ograniczający wchłanianie wody i ułatwiający usuwanie późniejszych zabrudzeń. Pozostawia bezbarwne zabezpieczenie odpowiednio przygotowanej powierzchni. Ochrona działa na powierzchni prawidłowo dobranej do przeznaczenia preparatu. Zmniejszenie chłonięcia wody pomaga ograniczyć wnikanie przenoszonych przez nią zabrudzeń. Rzeczywiste zużycie wynika z porowatości oraz stopnia rozwinięcia faktury. Równomierne oczyszczenie i wysuszenie mają znaczenie dla jednakowego efektu na całej powierzchni. Preparat nie maskuje uszkodzeń i nie naprawia osłabionej struktury materiału. Nie usuwa także istniejących wykwitów ani źródła trwałego zawilgocenia.

## 02 Zastosowanie i podłoża

Nieszkliwiona cegła, chłonny klinkier, dachówka ceramiczna, cegła ręcznie formowana, donice i inne zgodne wyroby z wypalanej gliny oraz chłonne spoiny mineralne.

## 03 Dane użytkowe i parametry

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Rodzaj preparatu       | Wodny impregnat hydrofobowy                      |
| Efekt wizualny         | Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie |
| Orientacyjne zużycie   | 100–150 ml/m <sup>2</sup>                        |
| Orientacyjna wydajność | Około 6,7–10 m <sup>2</sup> /l                   |
| Warstwy / kolejność    | 1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro |
| Metoda nanoszenia      | Natrysk, wałek lub pędzel                        |
| Ochrona przed wodą     | Minimum 3 godziny                                |
| pH                     | 9 (nierozcieńczony)                              |
| Okres przechowywania   | 3 lata od daty produkcji                         |

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

# CERAMIKA, CEGŁA I KLINKIER

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

## 04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Warunki temperaturowe sprawdź na aktualnej etykiecie. Zapewnij ochronę przed wodą: minimum 3 godziny.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** 1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Chroń przed wodą i zabrudzeniem do zakończenia wymaganego schnięcia. Użytkowanie rozpocznij zgodnie z aktualną etykietą.

## 05 Ograniczenia i pielęgnacja

Stosować na ceramice chłonnej i nieszkliwionej. Nie nakładać na lakier, szklivo ani niezgodną wcześniejszą powłokę. Nie zastępuje naprawy spoin, usunięcia zasolenia ani izolacji przeciwwodnej. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

## 06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

**Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji.** Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu w temperaturze 0–35°C, z ochroną przed zamarznięciem, poza zasięgiem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.